



## STONEPOXY

клей для камня на эпоксидной основе, густой

### Описание продукта:

Клей на эпоксидной основе, рекомендуется для склеивания природного камня. Продукт имеет хорошие адгезионные свойства. Рекомендован также для наружных работ, в т.ч. и по граниту. Имеет высокое сопротивление к растворителям, щелочам и кислотам.

### Область применения:

- Мрамор, гранит и др. натуральный камень
- Бетон «терраццо», искусственный камень

### Технические характеристики:

Цвет	Серый
Удельный вес при 20°C	Компонент А - 1,6 +/- 0,02; компонент В - 1,5 +/- 0,02
РН	Нет данных
Минимальный срок хранения при 20°c	12 мес.

### Инструкция по применению:

Поверхность должна быть сухой, чистой, обезжиренной и немного шероховатой. Аккуратно смешайте клей в пропорции 3 (А):1(В). При смешивании части количества, используйте точные электронные весы. Оптимальная толщина клеевого слоя – 1-2 мм. Наносите клей с обеих сторон склеиваемых деталей. Полученная смесь находится в рабочем состоянии 40 минут (при t 23 C), после этого начинается процесс затвердевания. Пожалуйста, имейте ввиду, что повышенная температура ускоряет, а пониженная температура и повышенная влажность замедляют процесс затвердевания. Никогда не кладите в банку мастику смешанную с отвердителем.

### Расход препарата:

Нет данных.

### Упаковка:

Пластмассовая упаковка объемом 6 кг (4.5 кг компонента «А», 1,5 кг компонента «В»).

### Меры предосторожности:

Защищать от попадания в глаза и на кожу. Хранить в местах недоступных для детей. Обязательно опробовать средство на небольшом участке поверхности перед использованием. Соответствует нормам ЕС. Произведено в Италии.



Вышеизложенная информация и технические советы по использованию согласно инструкциям и исследованиям производителя основываются исключительно на наших знаниях и носят рекомендательный характер, в том числе когда идет речь о защите прав 3-их лиц. Использование продукта мы не контролируем, это Ваша ответственность.