

Impregnētājs akmenim. Tehniska instrukcija

ANTI-K

Impregnētājs marmora un granīta aizsardzībai no ūdens un eļļas iekļūšanas ar novecojuma efektu

Līdzekļa apraksts:

Preparāts izmantojams marmora, granītam un citiem dabīga akmeņu, kā ūdens atbaidošs līdzeklis, kā arī lai piešķirt materiālam novecota veida. Kā arī ANTIK rada „slapja akmeņu” efektu, aizsarga no mitruma, taukas un eļļas traipiem. Labi pielietojams akmenim, kas tika apstrādāts ar smilšstrūklas aparātu un skābu, apdedzinātiem akmenim, kā arī lai pastiprinātu akmeņu krāsu pulētiem, slīpētiem un spodrinātiem virsmām. Pēc testēšanas rezultātiem ANTIK ir laba prātošana ultravioleta stariem, kā arī novērš pelējuma radīšanu. Var pielietot ārējam darbiem.

Pielietošanas jomā:

- Marmors (šūnakmens), granīts, smilšakmens, kaļķakmens
- Aglomerētais vai mākslīgais akmens, betons „terrace”, cements

Tehniskie raksturojumi:

Krāsa	Caurspīdīgs
Īpatsvars pie 20°C	0,96 +/- 0,01
PH	nav datu
Minimālais glabāšanas termiņš	24 mēneši pie 20°C

Lietošanas instrukcija:

Virsmai jābūt tīrai un sausai. Pirms lietošanai nepieciešams pārlicināties, ka traipus, pelējums un ziedēšanas noņemtās, jo pēc preparāta uzklāšanas viņus būs grūti noņemt. Uzklāt preparātu ar valnīšu, pulverizatoru vai ar izmantojot suku, pie kā viegli nospiežot, lai apstrādātā virsmā preparāts vieglāk iekļūva plaisās, dobumos un stūrīšos. Pēc preparāta pielietošanas nav nepieciešamas atkārtoti veikt akmeņu pulēšanu. Pēc uzklāšanas nepieciešams nodrošināt lai preparāts nožūta 24 stundu laikā līdz tās pilnas polimerizācijas.

Preparāta patēriņš:

Pulēta vai slīpēta (ar instrumentu ar graudainību virs 800) marmora un granīta virsmas aizsardzībai, ar 1 l preparāta iespējams vidēji apstrādāt platību 10-15 m².

Iepakojums:

Tērauda burka ar apjomu 1 l/5l/30 l.

Piesardzības mēri:

Aizsargāt no preparāta aci un ādu. Glabāt vietas, kas nav sasniedzamas bērniem. Pirms lietošanas obligāti izmēģināt līdzeklis neliela virsmas iecirknī. Atbilst ES normām. Ražots Itālijā.