

Impregnētājs akmenim. Tehniska instrukcija

IDEA H20

Impregnētājs marmora un granīta aizsardzībai no ūdens un eļļas iekļūšanas ar aizsardzību no grafiti

Līdzekļa apraksts:

Ūdeņu – piesārņojumu atbaidošais impregnētājs akmenim „IDEA H2O Bellinzoni”. Bezkrāsains impregnētājs uz ūdens pamata, fasāžu, grīdu un akmeņu izstrādājumu aizsardzībai no ūdens iekļūšanas, mitruma, eļļas un taukiem. Preparāts sevišķi efektīvs pulētai virsmai. Novērš pelējuma un ziedēšanas rašanu. Preparāta ķīmiskais sastāvs pieļāva apstrādātai virsmai „elpot” vienlaicīgi nepieļauju mitrumam iekļūt iekšā. Nemaina akmenim dabīgo krāsu. Akmeņu virsma neveido plēvi, iekļāji akmeņu iekšā, nodrošina labu aizsardzību. Akmeņu apstrādātai virsmai piešķir spožumu. Saskaņā ar testēšanas rezultātiem preparātam ir augstākas pakāpes izturība UV izstarojumam (pēc akmeņu apstrādi ar preparātu, viņš zem UV staru iedarbības, ilglaicīgi nemainīja savu dabīgo krāsu). „IDEA H2O” ir augstākas pakāpes izturība attiecībā pret grafiti (permanentam mārkierim, pildspalvu un tinti).

Pielietošanas jomā:

- Marmors (šūnakmens), granīts, smilšakmens, kaļķakmens
- Aglomerētais vai mākslīgais akmens, betons „terrace”, cements

Tehniskie raksturojumi:

| Krāsa | Caurspīdīgs |
|-------------------------------|--------------------|
| Īpatsvars pie 20°C | 1 +/- 0,02 |
| PH | 8,5 +/- 0,02 |
| Minimālais glabāšanas termiņš | 24 mēneši pie 20°C |

Lietošanas instrukcija:

Virsmai jābūt tīrai un sausai. Traipiem, pelējumam un mizām jābūt nodalītiem, savādāk pēc preparāta uzlikšanas vīnus būs grūtāk nodalīt. Preparātu var uzlikt ar suku, veltnīšu un pulverizatoru. Rekomendējam pēc iespējas uzlikt preparātu ar suku nospiežot uz viņu, pie, ka preparāta iekļūšana akmeņu struktūrā un dobumos notiek labāk. Kā arī iespējams uzlikt preparātu ar bezgaisa pulverizatoru, šajā gadījumā nepieciešams aizpildīt baku ar preparātu un izsmidzināt to uz attālumā 20-25 cm. Kad preparāts kļūst par sausu akmeņu virsma būs aizsargāta. Preparāta pārpalikumu var nodalīt ar sausu lupatu vai papīra dvieli.

Preparāta patēriņš:

Nopulētas vai noslīpētas (ar instrumentu ar graudainību 800) granīta vai marmora virsmas aizsardzībai ar preparāta 1 l var apstrādāt vidēji 30-40 m² un 10-15 m² ja nepieciešams apstrādāt akmeņus no kaļķu sugās, smilšakmeni vai cementu.

Iepakojums:

Tērauda burka ar apjomu 0,5 l / 1 l / 5 l / 30 l.

Piesardzības mēri:

Aizsargāt no preparāta aci un ādu. Glabāt vietas, kas nav sasniedzamas bērniem. Pirms lietošanas obligāti izmēģināt līdzeklis neliela virsmas iecirknī. Atbilst ES normām. Ražots Itālijā.