



## IDEA XC

### Пропитка для защиты мрамора и гранита от проникновения воды и масел с эффектом мокрого камня

#### Описание продукта:

Бесцветная пропитка для защиты зданий и камня от проникновения воды, влажности, масел, жиров. Препарат особенно эффективен на полированной поверхности. Предотвращает образование плесени и цветений. Химический состав препарата позволяет обработанной поверхности «дышать», и выпускать влагу наружу и, в то же время, препятствует ее проникновению внутрь камня. Препарат усиливает натуральный цвет камня и придает поверхности эффект «мокрого камня». Не образует пленки на поверхности камня, проникает внутрь камня, обеспечивая хорошую защиту. По результатам тестирования препарат обладает высокой стойкостью к УФ излучению (камень, обработанный препаратом, не изменял своего натурального цвета в течение длительного воздействия УФ лучей).

#### Область применения:

- Мрамор (травертин), гранит, песчаник, известняк
- Агломерированный и искусственный камень, бетон «терраццо», цемент

#### Технические характеристики:

Цвет	Прозрачный
Удельный вес при 20°C	0,86 +/- 0,02
РН	нет данных
Минимальный срок хранения при 20°c	24 мес.

#### Инструкция по применению:

Поверхность должна быть чистой и сухой. Пятна, плесень и корки должны быть удалены, иначе после нанесения препарата их будет гораздо сложнее удалить. Равномерно нанесите препарат с помощью щетки, валика или распылителя. Рекомендуется по возможности наносить препарат с помощью щетки, надавливая на нее, т. к. при этом лучше всего происходит проникновение препарата в структуру, каверны камня. Также возможно наносить препарат с помощью безвоздушного распылителя; в этом случае наполните бак данным препаратом и распылите на расстоянии 20-25 см. Дайте препарату высохнуть, и после этого поверхность камня будет защищена. Излишки препарата могут быть удалены спустя 2 часа после нанесения с помощью тряпки, пропитанной препаратом IDEA XC.

#### Расход препарата:

Для защиты поверхности полированного или шлифованного (инструментом с зернистостью свыше 800) мрамора и гранита, с помощью 1 литра препарата можно обработать в среднем 30-40 кв.м. Для обработки известковых пород камня, песчаника, цемента с помощью 1 литра препарата можно обработать в среднем 10-15 кв.м.

#### Упаковка:



Вышеизложенная информация и технические советы по использованию согласно инструкциям и исследованиям производителя основываются исключительно на наших знаниях и носят рекомендательный характер, в том числе когда идет речь о защите прав 3-их лиц. Использование продукта мы не контролируем, это Ваша ответственность.



**ИМПРЕГНАНТ ДЛЯ КАМНЯ**  
**ТЕХ. ИНСТРУКЦИЯ**

---

Стальная банка объемом 0,5 литра/ 1 литр / 5 литров / 30 литров.

**Меры предосторожности:**

Защищать от попадания в глаза и на кожу. Хранить в местах недоступных для детей. Обязательно опробовать средство на небольшом участке поверхности перед использованием. Соответствует нормам ЕС. Произведено в Италии.



Вышеизложенная информация и технические советы по использованию согласно инструкциям и исследованиям производителя основываются исключительно на наших знаниях и носят рекомендательный характер, в том числе когда идет речь о защите прав 3-х лиц. Использование продукта мы не контролируем, это Ваша ответственность.

**UAB BALTIGORA** - Kęstučio g. 47/4-16 -Vilnius LT-08124 - Tel. + 370 5 2731920 - Faks. + 370 5 261 05 56 – [www.bellinzoni.eu](http://www.bellinzoni.eu)