



## STRONG 2000

### Водоотталкивающая пропитка для укрепления и защиты камня

#### Описание продукта:

Бесцветная водоотталкивающая пропитка на основе силикона для усиления и защиты камня. Подходит для защиты фасадов зданий и изделий из камня от проникновения воды, влажности, воздействия кислотных дождей. Оказывает укрепляющее воздействие на хрупкие и корродированные камни (песчаники, известняки и т.д.) и препятствует кальцификации и крошению камня. Эффективен на полированной поверхности. Предотвращает образование плесени и цветений. Позволяет обработанной поверхности «дышать» и, в то же время, препятствует проникновению влаги внутрь камня. Не образует пленки на поверхности камня, проникает внутрь камня, обеспечивая хорошую защиту. По результатам тестирования препарат обладает высокой стойкостью к УФ излучению (камень, обработанный препаратом, не изменял своего натурального цвета в течение длительного воздействия УФ лучей).

#### Область применения:

- Мрамор (травертин), гранит, песчаник, известняк
- Агломерированный и искусственный камень, бетон «терраццо», цемент

#### Технические характеристики:

Цвет	Прозрачный
Удельный вес при 20°C	0,80 +/- 0,02
РН	нет данных
Минимальный срок хранения при 20°c	24 мес.

#### Инструкция по применению:

Поверхность должна быть чистой и сухой. Пятна, плесень и корки должны быть удалены. Наносить препарат можно с помощью щетки, валика или распылителя. Рекомендуется по возможности наносить препарат с помощью щетки, т.к. при этом лучше всего происходит проникновение препарата в структуру камня. Повторите процедуру несколько раз без перерыва до полного насыщения камня (камень больше не впитывает препарат). Дайте препарату высохнуть, и после этого поверхность камня будет защищена. Излишки препарата могут быть удалены с помощью тряпкой, пропитанной составом СТРОНГ 2000. После нанесения дайте поверхности высохнуть в течение 24 часов до полной полимеризации препарата.

#### Расход препарата:

Для защиты поверхности полированного или шлифованного (инструментом с зернистостью свыше 800) мрамора и гранита с помощью 1 литра препарата можно обработать в среднем 10-15 кв.м. Для обработки известковых пород камня, песчаника, цемента с помощью 1 литра препарата можно обработать в среднем 6-10 кв.м.

#### Упаковка:

Стальная банка объемом 1 литр / 4 литра / 20 литров.



Вышеизложенная информация и технические советы по использованию согласно инструкциям и исследованиям производителя основываются исключительно на наших знаниях и носят рекомендательный характер, в том числе когда идет речь о защите прав 3-их лиц. Использование продукта мы не контролируем, это Ваша ответственность.



**ИМПРЕГНАНТ ДЛЯ КАМНЯ**  
**ТЕХ. ИНСТРУКЦИЯ**

---

**Меры предосторожности:**

Защищать от попадания в глаза и на кожу. Хранить в местах недоступных для детей. Обязательно опробовать средство на небольшом участке поверхности перед использованием. Соответствует нормам ЕС. Произведено в Италии.



Вышеизложенная информация и технические советы по использованию согласно инструкциям и исследованиям производителя основываются исключительно на наших знаниях и носят рекомендательный характер, в том числе когда идет речь о защите прав 3-х лиц. Использование продукта мы не контролируем, это Ваша ответственность.

**UAB BALTIGORA** - Kęstučio g. 47/4-16 - Vilnius LT-08124 - Tel. + 370 5 2731920 - Faks. + 370 5 261 05 56 – [www.bellinzoni.eu](http://www.bellinzoni.eu)